

WHPF BM



RU



➔ Простота в установке

➔ Высокая эффективность и низкие эксплуатационные затраты

➔ Оснащен 3-ходовым клапаном с электроприводом

➔ Подготовлен для работы с системами солнечных коллекторов

Модельный ряд:

120
Литров

150
Литров

200
Литров


КОМПОНЕНТЫ ОТОПИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

- Внутреннее стекломалеовое покрытие согласно нормативу DIN 4753
- Внешняя теплоизоляция из вспененного экологически чистого полиуретана, повышенной плотности
- Внешняя отделка из тонкого металлического листа
- Верхний колпак из ABS-пластика внутри которого смонтированы:
 - 3-ходовой клапан с электроприводом
 - Регулировочный термостат
 - Магниеый защитный анод
 - Термометр
 - Предохранительный клапан
- Размеры (мм):
 - мод. BM 120 H 1055 - Ø 560
 - мод. BM 150 H 1205 - Ø 560
 - мод. BM 200 H 1480 - Ø 560

Опция: расширительный бак на 5 литров (OKVASEBO00), устанавливаемый на бойлере.

		WHPF BM 120	WHPF BM 150	WHPF BM 200
Код		AVBMxx0120	AVBMxx0150	AVBMxx0200
Емкость	литры	120	150	200
Мощность змеевика	кВт	29	38	49
Вес брутто	кг.	72,4	82,8	94,0

АКСЕССУАРЫ

Изображение	Описание	Код
	Расширительный бак (5 л)	OKVASEBO00